



مَجْلِسَ بَانْدَرَايَ جَوْهَرِ بَاهَرُو
MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

PELAKSANAAN KOMPONEN BANDAR PINTAR, RENDAH KARBON DAN BANDAR SELAMAT MELALUI PELAN PEMAJUAN


DISEDIAKAN OLEH :
BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN
JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN, MBJB





TUJUAN PELAKSANAAN

- i. MEWUJUDKAN PERSEKITARAN MASA HADAPAN MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU YANG LEBIH BERKUALITI, KONDUSIF DAN MAMPAN;
- ii. MEMASTIKAN HASRAT DAN AGENDA KERAJAAN SEPERTI PROGRAM BANDAR PINTAR (*SMART CITY*), RENDAH KARBON (*LOW CARBON SOCIETY*) DAN BANDAR SELAMAT DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN PENGLIBATAN BERSAMA MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU DAN PEMACU INDUSTRI IAITU PEMAJU, PERUNDING DAN PELAKSANA DI TAPAK.
- iii. MEMPERKEMASKAN SYARAT-SYARAT KELULUSAN YANG TELAH DITETAPKAN MELALUI PEMANTAUAN DAN PEMERIKSAAN SECARA BERKALA. KETIDAK PATUHAN SYARAT AKAN MEMBERI IMPLIKASI KEPADA PEMAJU SEMASA PROSES CCC.





ISU-ISU SEMASA

- i. TIADA KESINAMBUNGAN SYARAT-SYARAT BERKAITAN PEMBANGUNAN MAMPAN DI SETIAP PELAN PEMAJUAN (KEBENARAN MERANCANG, PELAN BANGUNAN, PELAN KERJA TANAH, PELAN JALAN DAN PERPARITAN, PELAMPU JALAN DAN PELAN LANDSKAP).**
- ii. SYARAT-SYARAT BERBENTUK UMUM DAN TIDAK DITERJEMAHKAN DENGAN JELAS; DAN**
- iii. KAEDAH PEMANTAUAN DI TAPAK YANG KURANG TERSUSUN DAN TIDAK DIBUAT SECARA MENYELURUH.**



KERATAN AKHBAR HARIAN METRO DAN MESYUARAT KHAS DATUK BANDAR BERSAMA PERTUBUHAN PROFESIONAL NEGERI JOHOR



Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB)

August 29 · 🌐

Isnin, 29 Ogos 2022 - YB Dato' Haji Mohd. Noorazam bin Dato' Haji Osman telah mengadakan sesi perjumpaan dan perbincangan bersama Pertubuhan-Pertubuhan Profesional Negeri Johor di Bilik Kesidang, Menara MBJB, sebentar tadi.

Antara pertubuhan yang hadir ialah Pertubuhan Arkitek Malaysia (Southern Chapter), Johor Master Builders Association, Institution of Engineers Malaysia, Real Estate & Housing Developer's Association dan Malaysian Institute of Planners.

Di dalam pertemuan tersebut, MBJB bersama pertubuhan-pertubuhan profesional Negeri Johor telah membincangkan peluang dan ruang untuk bekerjasama demi membangunkan bandar raya Johor Bahru ke arah lebih mampan dan memenuhi agenda hijau serta bertukar idea dan pendapat juga untuk menambah baik sistem perkhidmatan perbandaran sedia ada yang sedang digunakan sekarang.

Halatujua seterusnya adalah kesemua pihak bersetuju untuk membentuk kerjasama yang melibatkan FGD dianggotai semua badan professional yang relevan di Negeri Johor ini.



Syarat lebih ketat kepada pemaju elak banjir kilat

Mohamed Farid Noh
farid_noh@bh.com.my





TIMELINE PELAKSANAAN

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

1

19 SEPTEMBER 2022

MESYUARAT
PENYELARASAN
BERSAMA
TEKNIKAL
DALAMAN MBJB

MENGADAKAN
*FOCUS GROUP
DISCUSSION*
BERSAMA ANGGOTA
TEKNIKAL MBJB

19 OKTOBER 2022

2

3

5 JANUARI 2023

MENGADAKAN
ENGAGEMENT
BERSAMA PIHAK PSP
/ PEMAJU

BAWA UNTUK
TERIMAPAKAI DI
MESYUARAT
JAWATANKUASA OSC

25 JANUARI 2023

4

5

22 FEBRUARI 2023

SEBARAN MAKLUMAT
KEPADA PIHAK PSP /
PEMAJU DAN
PELAKSANAAN SOP
PEMANTAUAN



FOCUS GROUP DISCUSSION BERSAMA ANGGOTA TEKNIKAL MBJB



AGENDA PENINGKATAN TAHAP KESEJAHTERAAN DALAM PEMBANGUNAN



**NATIONAL LOW-CARBON
CITIES MASTERPLAN**



BANDAR SELAMAT




**FRAMEWORK SMART CITY
ISKANDAR MALAYSIA**



SMART CITY



UNIVERSAL DESIGN & ACCESSIBILITY - OKU




KEJIRANAN HIJAU



PROGRAM BANDAR PINTAR

7 KOMPONEN BANDAR PINTAR

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU





PROGRAM BANDAR SELAMAT

3 STRATEGI DAN 15 LANGKAH PEMANTAUAN

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

STRATEGI 1

MEREKA BENTUK PERSEKITARAN FIZIKAL



1 PENGASINGAN LALUAN PEJALAN KAKI DARI LALUAN BERMOTOR



2 PELAKSANAAN REKA BENTUK PERSEKITARAN FIZIKAL YANG SELAMAT (CPTED)



3 PEMETAAN GIS JENAYAH DAN PROGRAM BANDAR SELAMAT

STRATEGI 2

MEMPERKASA KAWASAN SASARAN



4 PENYEDIAAN BALAI POLIS TETAP ATAU BERGERAK



7 PENYEDIAAN PENGGERA KESELAMATAN



10 PENCAHAYAAN



5 PENYEDIAAN CERMIN KESELAMATAN



8 PENYEDIAAN TEMPAT LETAK MOTOSIKAL BERKUNCI



11 LALUAN AWAM TIDAK TERLINDUNG DARI PANDANGAN AWAM



6 PENYEDIAAN PAPAN TANDA PERINGATAN JENAYAH



9 PEMASANGAN CCTV DI PREMIS PERNIAGAAN & TEMPAT AWAM



12 PENJANAAN AKTIVITI BERSESUAIAN DI KAWASAN TERDEDAH DENGAN JENAYAH

STRATEGI 3

PENGURUSAN, PENYERTAAN KOMUNITI DAN KESEDARAN AWAM



13 PENDIDIKAN, KESEDARAN AWAM & PUBLISITI



14 MENINGKATKAN RONDAAN DI KAWASAN PERUMAHAN



15 AGENDA TETAP BULANAN MESYUARAT MAJLIS PENUH PBT



PROGRAM KEJIRANAN HIJAU

5 ELEMEN KEJIRANAN HIJAU



PELAKSANAAN SISA KOMPOS



PELAKSANAAN LALUAN PEJALAN KAKI



PELAKSANAAN KEBUN KEJIRANAN



PELAKSANAAN LALUAN BASIKAL



PELAKSANAAN SPAH



PROGRAM LOW CARBON SOCIETY

12 TINDAKAN DALAM LOW CARBON SOCIETY



TINDAKAN 1:
PENGANGKUTAN HIJAU BERSEPADU



TINDAKAN 2 :
INDUSTRI HIJAU



TINDAKAN 3 :
TADBIR URUS BANDAR KARBON RENDAH



TINDAKAN 4 :
BANGUNAN HIJAU DAN PEMBINAAN



TINDAKAN 5 :
SISTEM TENAGA HIJAU DAN TENAGA
YANG BOLEH DIPERBAHARUI



TINDAKAN 6 :
GAYA HIDUP KARBON RENDAH




TINDAKAN 7 :
PENGLIBATAN MASYARAKAT DAN
PEMBINAAN PEMUAFAKATAN



TINDAKAN 8 :
REKA BENTUK BANDAR YANG SESUAI UNTUK
AKTIVITI BERJALAN KAKI, SELAMAT DAN
SESUAI DIDIAMI




TINDAKAN 9 :
PERTUMBUHAN PINTAR



TINDAKAN 10 :
RANGKAIAN/ INFRASTRUKTUR HIJAU DAN
BIRU DAN SUMBER LUAR BANDAR



TINDAKAN 11 :
KELESTARIAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL



TINDAKAN 12 :
PERSEKITARAN UDARA BERSIH



MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

JENIS PELAN PEMAJUAN


KEBENARAN MERANCANG



PELAN BANGUNAN



**PELAN LAMPU JALAN & LAMPU
ISYARAT**



PELAN KERJA TANAH



PELAN JALAN & PERPARITAN




PELAN LANDSKAP



PROSES UTAMA OSC 3.0 PLUS


MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU





PROSES PEMANTAUAN PEMAJUAN PEMBANGUNAN PROJEK DI MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU





MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

TINDAKAN PENGUATKUASAAN SEKIRANYA PEMOHONAN ADALAH TIDAK SELARAS DENGAN KELULUSAN

PELAN KEBENARAN MERANCANG AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA, 1976 (AKTA 172)

SEKSYEN 20

- Larangan terhadap pemajuan yang berlawanan dengan kebenaran merancang.

PELAN BANGUNAN AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 (AKTA 133)

SEKSYEN 70 (13)(b)

- Tidak mematuhi pelan yang diluluskan oleh PBT.

SEKSYEN 70 (16)(f)

- Menyeleweng samada sebelum atau selepas siap dibina tentang butiran mana-mana pelan atau penentuan yang diluluskan oleh PBT.

PELAN JALAN DAN PERPARITAN AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 (AKTA 133)

SEKSYEN 44

- Kewajipan pemunya atau penduduk untuk menjaga kebersihan jalan.

SEKSYEN 45

- Membasahkan jalan-jalan

SEKSYEN 46

- Halangan

SEKSYEN 47

- Meletakkan debu atas jalan – jalan, dsb.

PELAN KERJA TANAH AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 (AKTA 133)

SEKSYEN 70A

- Kerja tanah



PENGENAAN SYARAT BANDAR SELAMAT DAN KEJIRANAN HIJAU DALAM KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

KOMPONEN / PROGRAM		PERINGKAT PEMATUHAN			
		SUSUNATUR		PEMBINAAN	
		UMUM	KHUSUS	UMUM	KHUSUS
BANDAR SELAMAT	Pengasingan laluan pejalan kaki dan laluan bermotor. • Railing • Bollard • Tanaman Landskap	✓			
	Penyediaan laluan pejalan kaki khusus (berkesinambungan antara kawasan perumahan, komersial, taman-taman rekreasi & kemudahan awam)	✓		✓	
	Penyediaan CCTV di kawasan komersial / tempat awam				
	- Dalam Bangunan			✓	
	- Luar Bangunan			✓	
	- Rizab jalan	✓		✓	
	Penyediaan cermin keselamatan			✓	
	Penyediaan papan tanda peringatan jenayah.	✓		✓	
	Penyediaan tempat letak motosikal berkunci			✓	
	Pencahayaan bangunan, tempat awam dan kawasan perumahan	✓		✓	
	Membersihkan tapak kawasan	✓		✓	
KEJIRANAN HIJAU / LOW CARBON SOCIETY (LCS)	Penyediaan laluan basikal	✓			
	Penyediaan lampu jalan (LED / Solar)	✓		✓	
	Penyediaan laluan pejalan kaki	✓			✓
	Penyediaan SPAH di bangunan-bangunan awam, komersial & perumahan			✓	
	Penyediaan parkir kereta elektrik beserta tempat pengecas				✓
	Penyediaan tempat pengumpulan minyak masak terpakai di kawasan komersial / Medan Selera			✓	
	Pusat kitar semula di kawasan perumahan dan komersial	✓			✓



PECAHAN KOMPONEN MENGIKUT PELAN PEMAJUAN (SELAIN PELAN KEBENARAN MERANCANG)

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

KOMPONEN / PROGRAM		PELAN BANGUNAN	PELAN JALAN & PERPARITAN	PELAN LAMPU JALAN & LAMPU ISYARAT	PELAN LANDSKAP	PELAN KERJA TANAH
BANDAR SELAMAT	Pengasingan laluan pejalan kaki dan laluan bermotor • Railing • Bollard • Tanaman Landskap		✓		✓	
	Penyediaan laluan pejalan kaki khusus (berkesinambungan antara kawasan perumahan, komersial, taman-taman rekreasi & kemudahan awam)		✓			
	Penyediaan CCTV di kawasan komersial / tempat awam					
	- Dalam Bangunan	✓				
	- Luar Bangunan			✓		
	- Rizab jalan			✓		
	Penyediaan cermin keselamatan	✓	✓			
	Penyediaan papan tanda peringatan jenayah.		✓			
	Penyediaan tempat letak motosikal berkunci	✓	✓			
	Pencahayaan bangunan, tempat awam dan kawasan perumahan			✓		
	Membersihkan tapak kawasan					✓
KEJIRANAN HIJAU / LOW CARBON SOCIETY (LCS)	Penyediaan laluan basikal dan pejalan kaki		✓			
	Penyediaan lampu jalan (LED / Solar)			✓		
	Penyediaan SPAH di bangunan-bangunan awam, komersial & perumahan	✓				
	Penyediaan parkir kereta elektrik beserta tempat pengecas	✓				
	Penyediaan tempat pengumpulan minyak masak terpakai di kawasan komersial / Medan Selera	✓				
	Pusat kitar semula di kawasan perumahan dan komersial	✓				
	Penerapan Konsep Bangunan Hijau	✓				
KERJA TANAH	Kawalan / Tebatan Banjir					✓
	Perlaksanaan ESCP (Kawalan Hakisan dan Kelodak)					✓
	Pemotongan dan Penambakan Tanah					✓
PENANAMAN LANDSKAP	Penanaman pokok tepi jalan				✓	



PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

KOMPONEN BANDAR SELAMAT

i) PENGASINGAN LALUAN PEJALAN KAKI DAN LALUAN BERMOTOR

- A. RAILING
- B. BOLLARD
- C. TANAMAN LANDSKAP (SHRUB)

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN
UMUM	KHUSUS	KM			
✓		✓	✓	✓	SUSUNATUR ➤ Kemudahan Masyarakat ➤ Kawasan Rekreasi ➤ Pondok Bas PEMBINAAN • Pangsapuri / Kondominium • Bangunan Perniagaan Bertingkat • Pondok Bas NOTA: Disyaratkan bagi jalan 66 kaki dan ke atas (tidak termasuk jalan hadapan kedai) A. RAILING DAN GUARDRAIL i. KETINGGIAN • Railing : Minimum 900mm (T), sekurang-kurangnya 300mm dari kerb dan binaan tidak berada di atas laluan pejalan kaki • Guardrail : ATJ 1/85 ii. SYARAT - SYARAT LAIN • Guardrail perlu dipasang sekiranya : ➤ terdapat parit bukaan 1000mm ke atas atau berhampiran rizab saliran ➤ Selekoh ➤ Berhampiran cerun B. BOLLARD i. KETINGGIAN • 900mm (T), Jarak dari kerb 0.3m • Lebar lanskap sekurang 1.2m di antara jalan berturap dan pejalan kaki. ii. JARAK ANTARA BOLLARD • Minimum 900mm iii. SYARAT - SYARAT LAIN • Pemasangan bollard hanya disediakan di lintasan / hujung pejalan kaki; • Laluan pejalan kaki dan basikal yang <i>seemless</i> perlu menyediakan <i>drop-kerb</i> disimpang bagi lintasan pejalan kaki. 





PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

KOMPONEN BANDAR SELAMAT

i) PENGASINGAN LALUAN PEJALAN KAKI DAN LALUAN BERMOTOR

- A. RAILING
- B. BOLLARD
- C. TANAMAN LANDSKAP (SHRUB)

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN
UMUM	KHUSUS	KM			
SNT	PBN				
✓	✓	✓	✓	✓	SUSUNATUR ➤ Semua Pembangunan PEMBINAAN • Pangsapuri / Kondominium • Bangunan Perniagaan Bertingkat

C. TANAMAN LANDSKAP (SHRUB)

i. SYARAT

• Jalan 80 kaki ke atas

: Tanaman landskap 1.5 meter didalam rizab jalan

Rizab Jalan 132 kaki (40.234m) dan 100 kaki (30.48m)

CATATAN :

• Rekabentuk railing dan bollard perlu dibina dengan rekabentuk yang bersifat evergreen dan menepati ciri keselamatan.

RUJUKAN :

- Garis Panduan Pejalan kaki dan Laluan Berbasikal MBJB




PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

KOMPONEN BANDAR SELAMAT

ii) PENYEDIAAN CCTV DI KAWASAN KOMERSIL / TEMPAT AWAM

▪ DALAM BANGUNAN

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN	
UMUM	KHUSUS	KM				PELAN BANGUNAN
		SNT	PBN			
✓			✓	✓	DISYARATKAN: - Bangunan Perniagaan <i>Free Standing</i>; - Pangsapuri Perkhidmatan; - Hospital swasta; - IPTS / IPTA; - Pangsapuri; - Stesen Minyak; DIGALAKKAN: - Kedai Teres; - Pangsapuri kos rendah; - Kilang. A. SYARAT PEMASANGAN i) Bangunan Sediada - Setiap premis perniagaan disyaratkan untuk menyediakan CCTV semasa pembaharuan lesen perniagaan dan pemasangan CCTV mengikut spesifikasi yang akan ditetapkan. - Premis perniagaan yang mempunyai laluan pejalan kaki / kaki lima (<i>common area</i>) perlu dipasang CCTV dan pemasangan CCTV hendaklah dikongsi bersama oleh unit-unit premis perniagaan tersebut. ii) Pembangunan Baru - MBJB akan mengenakan syarat pemasangan CCTV pada premis dan tempat awam. - Sistem pemasangan CCTV perlu mengambilkira pengintegrasian dengan sistem yang sedia ada. B. LOKASI PELETAKKAN CCTV i) Lokasi Umum: - Lokasi dan bilangan CCTV bergantung kepada beberapa faktor iaitu jenis kamera, keluasan, tahap pencahayaan, rekabentuk dalaman dan luaran bangunan. - Kawasan berisiko tinggi seperti lorong belakang, lorong tepi dan kaki lima premis mestilah dilitupi oleh kamera CCTV - Lorong-lorong yang boleh menjadi tempat persembunyian penjenayah 	





PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

KOMPONEN BANDAR SELAMAT

ii) PENYEDIAAN CCTV DI KAWASAN KOMERSIL / TEMPAT AWAM

▪ DALAM BANGUNAN

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN	
UMUM	KHUSUS	KM				PELAN BANGUNAN
		SNT	PBN			
✓			✓	✓	DISYARATKAN: - Bangunan Perniagaan <i>Free Standing</i>; - Pangsapuri Perkhidmatan; - Hospital swasta; - IPTS / IPTA; - Pangsapuri; - Stesen Minyak; DIGALAKKAN: - Kedai Teres; - Pangsapuri kos rendah; - Kilang.	ii) Lokasi Khusus: - Setiap laluan Masuk & Keluar serta Lif lobi premis - Setiap aras TLK - Tempat transaksi seperti kaunter bayaran, kaunter pelanggan dan perkhidmatan pandu lalu - Pondok penjualan tiket dan kiosk - Kawasan laluan seperti escalator, tangga dan lobi - Rumah Sampah - Kawasan Tumpuan / fasiliti (Gym, Kolam Renang, Dewan) C. TANGGUNGJAWAB PEMILIK ATAU PENGURUS PREMIS PERNIAGAAN i) Memasang, memantau dan menyelenggara sistem CCTV di premis perniagaan masing-masing; ii) Adanya pengendali sistem CCTV. Pemilik / Pengurus Premis perniagaan digalakkan untuk mewujudkan pusat kawalan CCTV; iii) Pemilik premis perlu menyediakan rekod pendaftaran petugas yang mengendalikan sistem CCTV di premis masing-masing; iv) Menanggung semua kos pemasangan sistem CCTV termasuk kos pemasangan, peralatan, peranti, perisian, rangkaian dan talian komunikasi premis. D. JARAK ANTARA CCTV ➤ Spesifikasi/Kualiti CCTV jelas waktu siang & terutamanya waktu malam. E. SYARAT-SYARAT LAIN ➤ Guna papan tanda pemberitahuan, terdapat pemasangan CCTV .



PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

KOMPONEN BANDAR SELAMAT

ii) PENYEDIAAN CCTV DI KAWASAN KOMERSIL / TEMPAT AWAM

▪ LUAR BANGUNAN

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN	
UMUM	KHUSUS	KM				PELAN JALAN
		SNT	PBN			
✓			✓	✓	DISYARATKAN: - Bangunan Perniagaan <i>Free Standing</i>; <i>Pangsapuri Perkhidmatan</i>; - Hospital swasta; - IPTS / IPTA; - Apartment- Rumah Sampah - Stesen Minyak - Tempat Awam (Hub Pengangkutan Awam, kawasan meletak kereta Awam, ruang awam di dalam kawasan perumahan, taman rekreasi/ awam) DIGALAKKAN: - Kedai Teres - Pangsapuri kos rendah - Kilang	A. LOKASI PELETAKKAN CCTV - Harta Bersama (<i>Common property</i>) – laluan utama skim strata - Laluan keluar masuk setiap blok - Di perimeter pagar B. JARAK ANTARA CCTV - Spesifikasi/Kualiti CCTV jelas waktu siang & terutamanya waktu malam C. SYARAT-SYARAT LAIN - Guna papan tanda pemberitahuan (simbol), terdapat pemasangan CCTV RUJUKAN : - Reka Bantuk Bandar Selamat: Garis Panduan Pemasangan CCTV di premis perniagaan dan Tempat Awam








PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

KOMPONEN BANDAR SELAMAT

ii) PENYEDIAAN CCTV DI KAWASAN KOMERSIL / TEMPAT AWAM

▪ RIZAB JALAN – LAMPU JALAN

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN	
UMUM	KHUSUS	KM				PELAN LAMPU JALAN
		SNT	PBN			
✓			✓	✓	DISYARATKAN : • Taman Awam • Rizab Jalan A. LOKASI PELETAKKAN CCTV • Lokasi pemasangan di laluan keluar masuk jalan-jalan utama B. JENIS CCTV • Jenis CCTV yang telah di gunapakai oleh MBBJ Jenis ‘Artificial Interligence’ (Ai) • Model PTZ Camera dan Fixed Camera. C. SYARAT – SYARAT LAIN • Jenis CCTV mempunyai elemen – elemen yang selaras dengan <i>Smart City</i> dan Bandar Selamat; • Kaedah penyelenggaraan diselenggara oleh MBBJ selepas tamat tempoh tanggungan kecacatan oleh pemaju dalam tempoh 1 tahun selepas CCC di keluarkan; • Penyambungan CCTV terus ke ‘<i>Control Centre</i> MBBJ’ dan perlu di laksanakan oleh pemohon; • Fungsi pemasangan CCTV adalah untuk pemantauan penguatkuasaan, jenayah, kemalangan, aliran trafik dan banjir kilat; • Pemaju dan perunding hendaklah memperbaharui pelan kelulusan setiap tahun sehingga mendapat sokongan CCC (Tertakluk kepada keperluan semasa); • Disyorkan agar setiap pemilik premis untuk memasang CCTV di kawasan siar kaki hadapan premis sebelum pembaharuan lesen perniagaan.	 





PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

KOMPONEN BANDAR SELAMAT

ii) PENYEDIAAN CCTV DI KAWASAN KOMERSIL / TEMPAT AWAM

▪ RIZAB JALAN – LAMPU ISYARAT

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN	
UMUM	KHUSUS	KM				PELAN LAMPU JALAN
		SNT	PBN			
✓		✓	✓	✓	DISYARATKAN: ▪ Di Semua Persimpangan Lampu Isyarat di Kawasan MBBJ tidak termasuk lintasan pejalan kaki dan lampu amaran. A. LOKASI PELETAKKAN CCTV • Lokasi di setiap persimpangan lampu isyarat baru B. JENIS CCTV • Sistem lampu isyarat berkomputer, (Sistem ‘Scats’ Dan Sistem Pintas) • Jenis CCTV (<i>Outdoor</i>) spesifikasi adalah ‘<i>Artificial Interligence</i>’ (AI) Dan Video <i>Analytic</i> C. SYARAT – SYARAT LAIN • Kaedah penyelenggaraan diselenggara oleh MBBJ selepas tamat tempoh tanggungan kecacatan • Penyambungan Sistem <i>Scats</i> dan Sistem Pintas terus ke ‘<i>Control Centre MBBJ</i>’ • Fungsi Pemasangan Sistem Scats dan Sistem Pintas adalah untuk mengenalpasti aliran trafik dan kapasiti kenderaan mengikut keutamaan simpang • Pemaju dan perunding hendaklah memperbaharui pelan kelulusan setiap tahun sehingga mendapat sokongan CCC (Tertakluk kepada keperluan semasa) 	






PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

KOMPONEN BANDAR SELAMAT

iii) PENYEDIAAN CERMIN CEMBUNG KESELAMATAN (*CONEX SAFETY MIRROR*)

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN
UMUM	KHUSUS	KM			
		SNT	PBN		
✓			✓	✓	DISYARATKAN: • Mana - mana persimpangan jalan / laluan yang terlindung. • Tempat letak kenderaan dalam bangunan (<i>blind spot</i>). A. LOKASI • Tempat-tempat awam; • Tempat Letak Kereta (Dalam dan Luar Bangunan); • Selekoh / persimpangan Jalan; • Lokasi yang terdapat masalah halangan pandangan dan jarak penglihatan yang terhad (<i>blind spot</i>). B. JENIS / BAHAN • Acrylic; • Stainless Steel; • Polycarbonate. RUJUKAN : - Manual Fasiliti Keselamatan Jalan, JKR








PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

KOMPONEN BANDAR SELAMAT

iv) PENYEDIAAN TEMPAT LETAK MOTOSIKAL BERKUNCI

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN	
UMUM	KHUSUS	KM				PELAN BANGUNAN & PELAN JALAN
		SNT	PBN			
✓			✓	✓	DISYARATKAN: - Bangunan Perniagaan <i>Free Standing</i>; - Kedai Pejabat Teres; - Universiti Awam / Swasta; - Perumahan Berbilang Tingkat.	A. SAIZ 1.0 meter (Lebar) x 2.0 meter (Panjang) B. SYARAT - SYARAT - Dibina struktur palang besi untuk kegunaan mengunci tayar bagi mengelakkan kecurian; - Disediakan secara berkelompok; - Penyediaan CCTV bagi memantau keselamatan motosikal dan keadaan sekitar; - Menyediakan papan tanda makluman keselamatan tempat letak motosikal; - Disediakan di kawasan yang mudah dilihat, laluan tumpuan utama dan tidak tersorok. 



PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

KOMPONEN KEJIRAN HIJAU / LOW CARBON SOCIETY (LCS)

i) PENYEDIAAN LALUAN BASIKAL DAN PEJALAN KAKI

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN
UMUM	KHUSUS	KM			
		SNT	PBN		
✓		✓		✓	DISYARATKAN: - Jalan 80’ ke atas atau Jalan 66’ yang berfungsi sebagai jalan penghubung utama. A. SYARAT PENYEDIAAN : - Laluan basikal perlu dipisahkan daripada laluan kenderaan (disediakan bersebelahan dengan laluan pejalan kaki tetapi mempunyai lorong berasingan); - Rangkaian laluan basikal hendaklah berkesinambungan dan berterusan; <i>Inter-connected</i> dengan kawasan perumahan, pusat kejiranan, kawasan perniagaan dan kemudahan transit; - Pelan susunatur jalan direkabentuk supaya semua pembangunan menghadap jalan termasuk taman dan kawasan semulajadi; - Laluan basikal perlu bersempadan dengan bahagian hadapan lot-lot kediaman, taman awam, plaza atau lain-lain kegunaan komersial; B. KAEDAH MELEBARKAN LUAS LALUAN BASIKAL: - Mengecilkan saiz kelebaran turapan permukaan jalan khususnya di jalan tempatan bagi membolehkan ruang yang lebih besar dapat diperuntukkan kepada pembinaan laluan pejalan kaki dan laluan basikal; - Menambah kelebaran rizab jalan sebanyak 3.0 kaki dengan mengekalkan turapan jalan dan menambah kelebaran laluan basikal. C. KELEBARAN LALUAN : - Rizab jalan 100 kaki : 3.0 meter; - Rizab jalan 66 dan 80 kaki : 2.0 meter; - Rizab jalan bawah 50 kaki : 1.5 meter. Catatan : - Laluan basikal adalah berkongsi dengan laluan pejalan kaki. D. JENIS-JENIS LALUAN BASIKAL - Laluan basikal berkongsi dengan laluan pejalan kaki dan diasingkan oleh garisan putih; - Pengasingan laluan basikal dengan kenderaan bermotor menggunakan pagar; - Laluan basikal di atas jalan raya dan berkongsi dengan kenderaan bermotor (jalan sedia ada).






PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)


KOMPONEN KEJIRAN HIJAU / LOW CARBON SOCIETY (LCS)

i) PENYEDIAAN LALUAN BASIKAL DAN PEJALAN KAKI

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN	
UMUM	KHUSUS	KM				PELAN JALAN & PERPARITAN
		SNT	PBN			
✓		✓		✓	DISYARATKAN: ▪ Jalan 80’ ke atas atau Jalan 66’ yang berfungsi sebagai jalan penghubung utama. E. SYARAT-SYARAT LAIN Bahan turapan untuk pembinaan laluan basikal yang sesuai, berkualiti dan selamat. Contoh : Garisan jalan dan simbol basikal <i>thermoplastic</i>; Perabot jalan (<i>road stud, flexible post</i>, papan tanda basikal , papan tanda <i>pit stop</i>); Rekabentuk laluan basikal yang menarik dan berwarna; Memastikan kesinambungan laluan pejalan kaki dan ramp di kawasan komersial bukan sahaja untuk kemudahan laluan kerusi roda tetapi juga untuk <i>stroller</i>. Penyediaan rak basikal dalam lingkungan 15.2m (50 kaki) pintu masuk premis/ taman/ bangunan di mana pengayuh basikal akan berialan kaki ke dalam premis Rak basikal perlu disediakan di tempat yang tidak memberi komplikasi kepada pejalan kaki Rak hendaklah disediakan di kawasan awam dalam jarak <i>visual</i> dari laluan pejalan kaki utama, biasanya di kaki lima yang lebar dengan 1.5 m (5 kaki). RUJUKAN : - Panduan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau: Penyediaan Laluan Basikal. - Garis Panduan Ulasan TIA, Jabatan Kerja Awam MJB.	

	
---	---

Keratan Rentas : Rizab Jalan 66 kaki dengan penyediaan rizab pejalan kaki dan laluan basikal 2.0 meter.



Keratan Rentas : Rizab Jalan 66 kaki dengan penyediaan rizab pejalan kaki dan laluan basikal 2.0 meter.



PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

KOMPONEN KEJIRAN HIJAU / LOW CARBON SOCIETY (LCS)

ii) PENYEDIAAN LAMPU JALAN (LED / SOLAR)

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN	
UMUM	KHUSUS	KM				PELAN LAMPU JALAN & LAMPU ISYARAT
		SNT	PBN			
✓		✓	✓	✓	DISYARATKAN: - Semua Pembangunan A. LAMPU JALAN - Mewajibkan Pemasangan ‘Smart System’; - Penggunaan Lampu Jalan Jenis Lampu Solar; - Penyeragaman Pemasangan Lampu Jalan Dan Penanaman Pokok Bersama Jabatan Landskap. ➤ Bagi tiang lampu jalan berketinggian 12 meter, jarak antara tiang adalah 35 meter, maka penanaman pokok landskap ialah 8 meter dari tiang; ➤ Bagi tiang lampu jalan berketinggian 9 dan 10 meter, jarak antara tiang adalah 30 meter, maka penanaman pokok landskap ialah 6 meter dari tiang. - Lawatan tapak bersama Pemaju, Perunding, PSP dan Jabatan Teknikal MBBJ bagi penyeragaman penamaan tiang lampu jalan dan kotak kawalan bagi permohonan CCC; - Perunding/Pemaju hendaklah mempebaharui kelulusan pelan setiap tahun sehingga mendapat sokongan CCC (tertakluk kepada keperluan semasa); - Penyerahan lampu jalan boleh dibuat selepas setahun CCC dikeluarkan; - Selepas tamat tempoh tanggungan kecacatan, lampu jalan akan diselenggara oleh pihak MBBJ. B. LAMPU TAMAN - Mewajibkan Pemasangan <i>Mini Highmast</i> Di Kawasan Taman Permainan; - Penyeragaman pemasangan lampu taman dan penanaman pokok bersama Jabatan Landskap; - Diwajibkan lampu pejalan kaki di taman permainan menggunakan tiang jenis patah berketinggian 7 meter jenis LED; - Lawatan tapak bersama Pemaju, Perunding, PSP Dan Jabatan Teknikal MBBJ bagi penyeragaman penamaan tiang lampu taman dan kotak kawalan bagi permohonan CCC; - Perunding/Pemaju hendaklah mempebaharui kelulusan pelan setiap tahun sehingga mendapat sokongan CCC (Tertakluk kepada keperluan semasa); - Penyerahan lampu taman boleh dibuat selepas setahun CCC dikeluarkan; - Selepas tamat tempoh tanggungan kecacatan, lampu taman akan diselenggara oleh Pihak MBBJ.	




PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)


MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

KOMPONEN KEJIRAN HIJAU / LOW CARBON SOCIETY (LCS)

iii) PENYEDIAAN SPAH DI BANGUNAN-BANGUNAN AWAM, KOMERSIL & PERUMAHAN

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)			JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN	
UMUM	KHUSUS	KM		PELAN BANGUNAN			PELAN PERMIT
SNT	PBN						
✓			✓	✓	✓	DISYARATKAN : - Bangunan Perniagaan <i>Free Standing</i> - Bangunan awam - Kediaman (Sesebuah) / Berkembar PENGECUALIAN : - Rumah Teres - Kedai Teres - Kilang Teres	A. LOKASI PERLETAKKAN - Kawasan yang mudah diakses dan boleh diperiksa B. JENIS SPAH MENGIKUT PEMBANGUNAN - Sistem/produk SPAH yang ada kelulusan SIRIM atau setara yang disahkan semasa peringkat pemeriksaan oleh Majlis sebagai syarat sokongan perakuan supaya ada jaminan tiada kacauganggu semasa penggunaan.; - Keluasan bumbung sama atau melebihi 100 mp (WAJIB). C. SYARAT-SYARAT LAIN - Peletakkan di bawah tanah tidak digalakkan RUJUKAN : - Garis Panduan SPAH UKBS 1984 (Pindaan 2011).







PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

KOMPONEN KEJIRAN HIJAU / LOW CARBON SOCIETY (LCS)

iv) PENYEDIAAN PARKIR KERETA ELEKTRIK BESERTA TEMPAT PENGECAS

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN
UMUM	KHUSUS	KM			
		SNT	PBN		
	✓		✓	✓	DISYARATKAN : • Hotel • Bangunan Pejabat • Kompleks Perniagaan/ Pasaraya/ Hypermarket • Pangsapuri Perkhidmatan / Hotel Apartment • Hospital Swasta / Pusat Jagaan Kesihatan • Small Office Home Office (SOHO) DIGALAKKAN : • Pembangunan Bercampur Bertingkat • Stesen Minyak • Taman Tema • Pangsapuri • Universiti Awam Dan Swasta • Sekolah Swasta • Padang Golf A. KEPERLUAN : • Minimum 2 unit pada setiap pembangunan (penyediaan adalah termasuk dalam kiraan TLK). B. SAIZ TLK ELEKTRIK (ELECTRIC VEHICLE - EV) : • 2.5 meter x 5.0 meter • TLK 90° C. SUSUNATUR DAN REKA BENTUK : i. Berhampiran dengan pintu masuk premis atau bangunan; ii. Disediakan beserta alat pengecas elektrik; iii. Dilengkapi dengan CCTV dan kemudahan panggilan kecemasan bagi tujuan keselamatan. D. SYARAT – SYARAT LAIN : i. Dilabelkan petak khas (dedicated bay) dan papan penunjuk sebagai TLK Elektrik (Electric Vehicle-EV). ii. Keperluan penyediaan TLK Elektrik (Electric Vehicle - EV) ini akan disemak semasa permohonan KM Pembinaan. iii. Label TLK Elektrik (Electric Vehicle - EV) perlu ditunjukkan diatas pelan lantai. 2.5 meter 5.0 meter ELECTRIC VEHICLE ONLY ELECTRIC VEHICLE ONLY RUJUKAN : - Garis Panduan Perancangan Edisi 2021. MBJB



PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

KOMPONEN KEJIRAN HIJAU / LOW CARBON SOCIETY (LCS)

v) PENYEDIAAN TEMPAT PENGUMPULAN MINYAK MASAK TERPAKAI DI KAWASAN KOMERSIL / MEDAN SELERA

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN																		
UMUM	KHUSUS	KM				PELAN BANGUNAN																	
		SNT	PBN																				
✓			✓	✓	DISYARATKAN : ▪ Food Court ▪ Restoran ▪ Kantin Asrama ▪ Premis yang ada aktiviti memasak secara pukal ▪ Kafeteria premis komersil SYARAT – SYARAT PENYEDIAAN : i. Penyediaan komunal/berpusat melibatkan 2 atau lebih sinki di suatu premis makanan ii. Menyediakan perpaipan berasingan untuk menyalurkan FOG (Fat Oil & Grease) ke system pembentungan iii. Penyediaan komunal G/Trap di Kawasan yang mudah diselenggara iv. Perlu sediakan perangkat minyak individu di setiap premis makanan v. Perlu sediakan kontraktor penyelenggaraan perangkat minyak berdaftar untuk penyelenggaraan vi. Carta aliran reka bentuk perangkat minyak dan fungsinya : 1 2 3 4 5 6 <table><tr><th>Bil</th><th>Komponen</th><th>Fungsi</th></tr><tr><td>1</td><td>Paip Aliran Masuk (Inlet)</td><td>Mengalirkan air limbah ke dalam perangkat minyak</td></tr><tr><td>2</td><td>Bakul Penyaringan (Sieve Container)</td><td>Memerangkap sisa makanan dan pepejal dari memasuki perangkat miyak</td></tr><tr><td>3</td><td>Penghadang / Ruang Sesekat (Baffles)</td><td>Memperlahankan aliran air supaya proses pengasingan antara FOG dan air boleh berlaku</td></tr><tr><td>4</td><td>Ruang Persampelan (Sampling Point)</td><td>Ruang bagi mengambil sampel effluen dari perangkat minyak bagi tujuan pemeriksaan kualiti air</td></tr><tr><td>5</td><td>Paip Aliran Keluar (Outlet)</td><td>Mengalirkan effluen keluar dari perangkat minyak</td></tr></table>	Bil	Komponen	Fungsi	1	Paip Aliran Masuk (Inlet)	Mengalirkan air limbah ke dalam perangkat minyak	2	Bakul Penyaringan (Sieve Container)	Memerangkap sisa makanan dan pepejal dari memasuki perangkat miyak	3	Penghadang / Ruang Sesekat (Baffles)	Memperlahankan aliran air supaya proses pengasingan antara FOG dan air boleh berlaku	4	Ruang Persampelan (Sampling Point)	Ruang bagi mengambil sampel effluen dari perangkat minyak bagi tujuan pemeriksaan kualiti air	5	Paip Aliran Keluar (Outlet)	Mengalirkan effluen keluar dari perangkat minyak
Bil	Komponen	Fungsi																					
1	Paip Aliran Masuk (Inlet)	Mengalirkan air limbah ke dalam perangkat minyak																					
2	Bakul Penyaringan (Sieve Container)	Memerangkap sisa makanan dan pepejal dari memasuki perangkat miyak																					
3	Penghadang / Ruang Sesekat (Baffles)	Memperlahankan aliran air supaya proses pengasingan antara FOG dan air boleh berlaku																					
4	Ruang Persampelan (Sampling Point)	Ruang bagi mengambil sampel effluen dari perangkat minyak bagi tujuan pemeriksaan kualiti air																					
5	Paip Aliran Keluar (Outlet)	Mengalirkan effluen keluar dari perangkat minyak																					



PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

KOMPONEN KEJIRAN HIJAU / LOW CARBON SOCIETY (LCS)

v) PENYEDIAAN TEMPAT PENGUMPULAN MINYAK MASAK TERPAKAI DI KAWASAN KOMERSIL / MEDAN SELERA

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN	
UMUM	KHUSUS	KM				PELAN BANGUNAN
		SNT	PBN			
✓			✓	✓	DISYARATKAN : - Food Court - Restoran - Kantin Asrama - Premis yang ada aktiviti memasak secara pukal - Kafeteria premis komersil RUJUKAN : - Garis Panduan Pemasangan Perangkap Minyak di Premis Makanan di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) - KPKT 	

- Effluen daripada perangkap minyak hendaklah disalurkan ke dalam sistem pembentungan atau tangki septik;
- Bahan binaan bagi perangkap minyak haruslah tidak mudah karat, tidak mudah terlarut dan telap air;
- Perangkap minyak hendaklah dipasang di tempat yang mudah diakses untuk tujuan pemeriksaan dan penyenggaraan;
- Pemasangan perangkap minyak di bawah tanah perlu ersesuaian bagi mengelakkan air larian permukaan (surface run off) dari memasuki sistem perangkap minyak;
- Untuk keselamatan, semua perangkap minyak perlu ditutup. Perangkap minyak yang dibina di bawah tanah perlu disediakan tanda bagi menunjukkan lokasinya. Tanda amaran dan halangan keselamatan perlu disediakan apabila perangkap minyak dibuka bagi kerja-kerja pemeriksaan, pembersihan dan penyelenggaraan.
- Bagi memudahkan kerja-kerja pembersihan dan penyenggaraan perangkap minyak, pemegang lesen premis makanan hendaklah memastikan tiada apa-apa halangan pada ruang akses perangkap minyak yang dipasang.





PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

KOMPONEN KEJIRAN HIJAU / LOW CARBON SOCIETY (LCS)

vi) PUSAT KITAR SEMULA DI KAWASAN PERUMAHAN DAN KOMERSIL

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN
UMUM	KHUSUS	KM			
		SNT	PBN		
	✓		✓	✓	DISYARATKAN : • Perumahan Strata • Pembangunan Perniagaan • Hospital • Pusat Membeli-belah • Kawasan Perindustrian A. LOKASI • Bersebelahan Rumah / Kebuk Sampah. B. SAIZ MINIMUM PEMAJUAN • Minimum 100 unit rumah (Kediaman). C. SAIZ MINIMUM BANGUNAN KITAR SEMULA • 240 liter x 3 bin / 100 unit rumah. D. LOKASI PERLETAKAN KITAR SEMULA • Kawasan yang mudah diakses kenderaan. E. PENYELENGARAAN TEMPAT • Pihak pengurusan. F. SYARAT - SYARAT LAIN • Menggalakkan penyediaan pusat kitar semula atau <i>smart bin</i> dikawasan pemilikan strata; • Penambahan <i>signage</i> (papan tanda) dan mudah dilihat.







PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)


MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

KOMPONEN KEJIRAN HIJAU / LOW CARBON SOCIETY (LCS)

vi) PENERAPAN KONSEP BANGUNAN HIJAU

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN	
UMUM	KHUSUS	KM				PELAN BANGUNAN
		SNT	PBN			
✓			✓	✓	DIGALAKKAN : - Semua bangunan <i>Free Standing</i>; - Bangunan Strata. A. ELEMEN BANGUNAN HIJAU - Kecekapan tenaga (Energy Efficiency) - Kualiti persekitaran dalaman (Indoor Environmental Quality) - Perancangan dan pengurusan tapak lestari (Sustainable site planning and management) - Bahan dan sumber (Materials and resources) - Kecekapan air (Water efficiency) - Inovasi (Innovation) B. INSENTIF KEPADA PEMAJU - Peningkatan keluasan lantai cadangan / nisbah plot sebanyak 5%. C. SYARAT-SYARAT LAIN - Mendapat sijil <i>Platinum</i>; - Kemukakan sijil / surat dari agensi yang memperakukan sebelum mengemukakan permohonan Kebenaran Merancang (Pembinaan); - Menggunakan UBBL 38A bagi menentukan bangunan cekap tenaga dibina bagi menyokong agenda pengurangan / rendah karbon (bagi bangunan baru atau yang diubahsuai dengan ruangan hawa dingin melebihi 4,000 meter persegi); - Sekiranya pihak Majlis mendapati bangunan yang telah siap bina tidak menepati ciri-ciri bangunan hijau seperti mana yang telah diperakukan, pemaju akan dikenakan penalti ke atas lebihan ruang lantai.	







PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

SYARAT - SYARAT KERJA TANAH

i) KAWALAN / TEBATAN BANJIR

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN
UMUM	KHUSUS	KM			
		SNT	PBN		
✓		✓	✓	✓	DISYARATKAN : - Semua Pembangunan Kecuali Pembangunan Yang Kurang Daripada 0.5 Hektar Dan Pembangunan Pesisir Pantai. A. SYARAT PENYEDIAAN KOLAM TADAHAN - Penyediaan Rizab Kolam Tadahan 5% dari saiz pembangunan sebelum pembangunan dilaksanakan bagi pembangunan 12 ekar - Bagi pembangunan kurang dari 12 ekar penyediaan OSD diselenggara pemilik atau serah rizab 0.3ekar jenis terbuka. saiz dan jenis berdasarkan kiraan dan kesesuaian. - Rizab parit utama berdasar pelan ukur sebelum pembinaan. - Zon penampnan 6m dari rizab saliran. - Pelan tebatan banjir dan kawalan pasang surut. - Pemeliharaan tebing saliran. - Pemantauan. B. SYARAT-SYARAT LAIN. - Kesinambungan Rizab Saliran. - Termasuk Penyelenggaraan 12 Bulan Selepas Serahan. C. RUJUKAN : - Garis Panduan Merujuk MSMA Edisi ke2 : - Kawasan <i>Hot Spot</i> Banjir - Pelan Kajian Saliran Berkaitan - Serahan Rizab Parit Utama Bagi Parit Melebihi 1m Berasingan Rizab Jalan



PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

SYARAT - SYARAT KERJA TANAH

ii) PERLAKSANAAN ESCP (KAWALAN HAKISAN DAN KELODAK)

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN
UMUM	KHUSUS	KM			
		SNT	PBN		
✓		✓	✓	✓	DISYARATKAN : - Semua pembangunan disyaratkan termasuk pembangunan kecil mempunyai korekan atau tambakan tanah melebihi 3m perlu kelulusan pelan kerja tanah A. SYARAT - SYARAT PENYEDIAAN - Menyediakan langkah-langkah dan sistem kawalan hakisan dan kelodak semasa kerja-kerja pemotongan / penambakan tanah seperti memasang <i>sediment fence</i> bagi kawasan cerun tebing dan kawasan tanah terdedah bagi mengawal pelepasan kelodak le alur air; - Penyediaan kolam mendapan sebelum pembangunan dilaksanakan; - Peparitan sementara; - Pemeliharaan kawasan dan kesetabilan cerun; - Laluan keluar masuk hendaklah dibina <i>pavement</i> sementara dari jenis <i>interlocking paver</i> di jalan sediada sekurang-kurangnya 10 meter panjang dan selebar permukaan jalan sediada; - Jalan keluar masuk ke bangunan dan rizab jalan hendaklah disediakan <i>cut-off-drain</i>; - Laluan keluar masuk ke pembangunan hendaklah dibina daripada binaan papak konkrit bertetulang RC Slab. Penggunaan <i>pipe culvert</i> adalah tidak dibenarkan; - Pemantauan dan penyelenggaraan. B. SYARAT-SYARAT LAIN. - Zon Penampan cerun sekurang-kurangnya 6.0m Atau Nisbah 1:1. RUJUKAN : - Garis Panduan Permohonan Kerja Tanah MBBJ, 2021; - Undang-undang kecil kerja tanah MBBJ 1995; - Garis panduan perancangan pembangunan di Kawasan bukit dan tanah tinggi yang dikeluarkan oleh KPKT.



PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

SYARAT - SYARAT KERJA TANAH

iii) PEMOTONGAN DAN PENAMBAKAN TANAH

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN	
UMUM	KHUSUS	KM				PELAN SALIRAN
		SNT	PBN			
✓		✓	✓	✓	DISYARATKAN : ▪ Semua pembangunan disyaratkan termasuk pembangunan kecil mempunyai korekan atau tambakan tanah melebihi 3m perlu kelulusan pelan kerja tanah	A. SYARAT_SYARAT PENYEDIAAN: • Segala kerjatanah yang melebihi 2 meter tinggi atau dalam dari aras sediada (bersebelahan / menghadap lot jiran / rizab jalan) hendaklah dibina tembok penahan konkrit bertetulang yang sesuai dengan ketinggian maksima 3.5 meter (yang terdedah) diadakan ditapak atau dengan kaedah penstabilan cerun; • Ketinggian maksima yang dibenarkan bagi tembok penahan jenis rubble wall iailah 1.8 meter; • Cerun perlu berada di dalam lot pembangunan dan tidak dibenarkan untuk berada dalam rizab jalan / lot bersebelahan (termasuk laluan masuk); • Kecerunan maksima yang dibenarkan untuk cerun potongan ialah 1:1.5 dan untuk cerun tambahan ialah 1:2 dan dibuat secara bertingkat; • Jika ketinggian melebihi 3.5 meter beserta berms selebar 1.5 meter hendaklah disediakan dengan cut of V-drains (sekiranya tembok penahan tidak disediakan); • Kesemua cerun hendaklah ditanamkan rumput dari jenis closed turfing dengan serta merta. Factor of safety (FOS) cerun melebihi 1.4; • Temporary Ground Anchor tidak dibenarkan memasuki lot bersebelahan atau rizab jalan; • Korekan atau tebing yang melebihi 3.5 meter dalam hendaklah dilindungi dengan cerucuk sasak keping keluli sheetpile. Bagi kerjatanah tidak melebihi 3.5 meter dalam, lain-lain cara perlindungan bagi tebing hendaklah dibina.




PENGUKUHAN SYARAT – SYARAT KELULUSAN PELAN PEMAJUAN (GARIS PANDUAN)

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

SYARAT – SYARAT PENANAMAN POKOK

PENANAMAN POKOK TEPI JALAN

KATEGORI SYARAT UNTUK DIMASUKKAN DALAM BORANG C1 (Tandakan ✓)		PERINGKAT PEMATUHAN (Tandakan ✓ pada pelan yang berkaitan)		JENIS PEMBANGUNAN	PERINCIAN GARISPANDUAN
UMUM	KHUSUS	KM			
		SNT	PBN		
✓	✓	✓	✓	✓	SUSUNATUR - Semua Pembangunan PEMBINAAN - Pangsapuri / Kondominium - Bangunan Komersial Bertingkat A. KEPERLUAN PENYEDIAAN : - Jalan 80 kaki ke atas : - Tanaman landskap 1.5 meter didalam rizab jalan - Jalan 66 kaki (Jalan Penghubung Utama) : - Perlu disediakan Rizab Landskap 5 kaki (disediakan secara berasingan) - Dinyatakan dalam pelan Kebenaran Merancang B. JENIS POKOK - Jenis Pokok perlu merujuk kepada Pelan Induk Landskap 2022 – 2032 Johor Bahru. - Ketinggian Pokok adalah minimum 3.0 meter (Pokok Utama) - Lebar Penanaman Landskap adalah minimum 1.5 meter. C. JARAK PENANAMAN - Jarak antara pokok = 8.0 meter - Jarak Antara Pokok Dengan Lampu Jalan = 12.0 meter  SYARAT-SYARAT LAIN - Penanaman pokok tepi jalan boleh diambilkira sebahagian daripada 10% kawasan lapang. - Penanaman landskap di jalan-jalan utama hendaklah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pembangunan siap (sebagai teduhan)